





PACKAGING | IMBALLI

	 BOX SCATOLA			 PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
 12,5x12,5cm glossy 5"x5"	38	0,59	7,54	102	59,87	789
 1,3x32,1cm glossy 0,5"x13"	33	10,59ml	1,5	33	349,57ml	70

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE





TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR WHITE-BODY WALL TILES

CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS (APPENDIX L GROUP BIII GL EB > 10%)

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 (Appendice I Gruppo BIII GL Eb > 10%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 (App.I Gruppe BIII GL Eb > 10%)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE Conformes aux normes EN 14411 ISO 13006 (Annexe I Groupe BIII GL Eb > 10%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545-3	AA>10% Group BIII
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	RM> 150kg/cm ²
	Crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux tréssailleures	UNI EN ISO 10545-11	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Chemical resistance Resistenza ai prodotti chimici Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545-14 UNI EN ISO 10545-13	Comforming Conforme Erfüllt Conforme



V3 HIGH