



**GRES PORCELLANATO NON SMALTATO**  
**UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE**  
Matt

## ISO 10545/2 - DIMENSIONI / SIZES

Lunghezza e larghezza  $\pm 0,6\%$   
Length and width  $\pm 0,6\%$

Spessore / Thickness  $\pm 0,5\%$

Rettilinearità degli spigoli  $\pm 0,5\%$   
Straightness of edges  $\pm 0,5\%$

Ortogonalità / Wedging  $\pm 0,5\%$

Planarità / Flatness  $< 0,5\%$



**ISO 10545/3**  
**ASSORBIMENTO ACQUA / WATER ABSORPTION**  
 $< 0,5\%$

Un basso assorbimento d'acqua garantisce l'utilizzo dei nostri materiali anche per uso esterno.  
Low water absorption also allows our materials to be used outdoors.



**ISO 10545/9**  
**RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI**  
**THERMAL SHOCK RESISTANCE**

Resistente - Nessuna alterazione visibile  
Resistant - No visible alteration



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**  
**SKID RESISTANCE**

DIN 51130 R10  
ANSI A137-1 DCOF  $> 0,42$



**ISO 10545/12**  
**RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE**

GARANTITA - Permette di utilizzare i materiali per esterno, per interno, in qualsiasi condizione climatica.  
GUARANTEED - These materials can be used indoors or outdoors in any weather conditions.



**ISO 10545/13**  
**RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**  
**RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS**

Da ULA a ULB From ULA to ULB  
Da UHA a UHB From UHA to UHB  
UA UA



**ISO 10545/14**  
**RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAINS RESISTANCE**  
Classe 3 minimo - Conforme  
Minimum class 3 - Compliant



**RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE**  
**COLORS RESISTANCE TO LIGHT**

Nessuna variazione / No change of colours