

SPLIT

GENERAL INFORMATION SPLIT COLLECTION

Material: handmade extruded white body, thickness 10 cm in natural finish, MATT glazed, GLOSSY glazed - category UNI 11128/2004

Laying pattern with vertical/horizontal anchorage: NOT SUPPLIED.

Maximum height without anchorage: H 2 mt

Product for the construction of non-load-bearing ornamental walls for residential and commercial spaces, in compliance with the current regulations for the individual countries in which the work is carried out. The end-user and/or delegated technicians are obliged to comply with the technical, design and construction standards and are responsible for checking and applying them.

Product for indoor use according to UNI EN 722-22: "F1 - Moderate Exposure"

Intended use: wall/floor covering for indoor use.

End-of-site cleaning: possible drippings must be allowed to dry completely and then removed with sharp tools.

LAYING AND MAINTENANCE GUIDELINES

NOMINAL SIZE:

20x120x100 - 238x100x120 drawn

Tolerance 1-3 mm (Handmade product)

INTENDED USE:

Product intended for use in the construction of non load-bearing architectural partition walls for internal use, according to UNI EN 722-22 with Labeling:

F1 - Moderate exposure.

SEALANT:

We recommend the use of eco-friendly solvent-free organic sealant (es. Aquastop Nanosil di Kerakoll, Mapesil AC Eco di Mapei).

INFORMAZIONI GENERALI COLLEZIONE SPLIT

Materiale: pasta bianca trafilata di produzione artigianale spessore 10 cm in finitura naturale, smaltata MATT, smaltata GLOSSY - categoria UNI 11128/2004

Schema di posa ad ancoraggio verticale/orizzontale NON FORNITI.

Altezza massima senza ancoraggio: H 2 mt

Prodotto per la costruzione di pareti ornamentali non portanti per spazi residenziali e commerciali, nel rispetto delle normative vigenti per i singoli paesi in cui l'opera viene eseguita. L'utilizzatore finale e/o i tecnici delegati sono tenuti al rispetto delle norme tecniche, progettuali e costruttive e ne sono responsabili per la verifica e l'applicazione.

Prodotto all'utilizzo in spazi interni secondo norma UNI EN 722-22: "F1 - Esposizione Moderata"

Destinazione d'uso: rivestimento/Parete per interni.

Pulizia di fine cantiere: eventuali colature devono essere fatte completamente essiccare e poi rimosse con attrezzi a lama affilata.

CONSIGLI PER POSA E MANUTENZIONE

FORMATO NOMINALE:

120x120x100 - 238x100x120 trafilato

Tolleranza 1-3 mm (Prodotto artigianale)

DESTINAZIONE D'USO:

Prodotto destinato alla costruzione di pareti divisorie di tipo architettonico non portante per interni, secondo Normativa UNI EN 722-22 con Marcatura:

F1 - Esposizione moderata.

SIGILLANTE:

Si consiglia l'uso di sigillante organico senza solventi eco compatibile (es. Aquastop Nanosil di Kerakoll, Mapesil AC Eco di Mapei).

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

SPLIT

DESCRIPTION DESCRIZIONE	REGULATION NORMATIVA	VALUE VALORE	SPLIT
Active soluble salt content Tenore sali solubili attivi	UNI EN 772-5	Declared Dichiarato	S2
Sizes Dimensioni	UNI EN 772-16	Declared Dichiarato	T2 – R2
Water absorption Assorbimento d'acqua	UNI EN 772-21	Declared Dichiarato	>= 13%
Frost resistance Resistenza al gelo	UNI EN 772-22	Declared Dichiarato	Not resistant Non resistente
Determination of horizontal variable loads Det. carichi variabili orizzontali	D.M. 1401/2008	Declared Dichiarato	Cl. 2
	M.S.D.S.		Available upon request Disponibile su richiesta
	V.O.C. DECLARATION DICHIARAZIONE V.O.C.		Available upon request Disponibile su richiesta
	HP DECLARATION DICHIARAZIONE HP		Available upon request Disponibile su richiesta